



A táblát az infokommunikációs tervlapon
jelölt helyre a falra kell elhelyezni (60*90
cm-es előjelzővel jelölt helyre)
Tábla a padlószinttől mért 1,20-1,60 m
között legyen.
Az információs táblából 1 db készül.

Az alaprajzi térkép vezetősávjai
kitapintható kialakítással készüljenek (2
mm kidomborodással) szabvány szerint
és a helyiségek Braille-írással is
legyenek feltüntetve.

MATT FESTÉS,
csillogás mentesen
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT
SZÍNEN

alaprajzi kitapintható térkép
MATT FESTÉSSEL, 2 MM
KIDOMBORODÁSSAL
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN PIROS SZÍNEN

BRILLE FELIRAT
szabvány szerint

MATT BETŰ,
GILL BETŰTÍPUSSAL
2 mm VASTAGSÁGÚ,
20 mm MAGASSÁGÚ,
ragasztott v. festett kivitelben
csillogás mentesen
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT
SZÍNEN

ÉPÜLET ÉS HELYISÉGEK
MEGNEVEZÉSE
BRILLE FELIRATTAL
SZABVÁNY SZERINT

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Sáp Község Önkormányzata 4176 Sáp, Fő u. 24.	REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:
TERVEZŐ- MEGREDELŐ: Beruházó, Építő és Tervező Kft. 4026 Debrecen, Péterfia utca 25.	 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486
TERV/MEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKARÉSZ Művelődési ház épületének felújítása és akadálymentesítése 4176 Sáp, Fő u. 24 HRSZ.: 331	mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6
TERVR.:Kültéri információs tábla	M 1:5
DÁTUM: 2017.11.	T.SZ.:AKM-06.1