



- A funkciójelző táblákra piktogram is elhelyezendő - Tervezett piktogramokat rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetni szükséges.

MJ.:

- a wc-mosdó helyiségeket a nemzetközileg használatos piktogrammal is jelölni kell.

A táblákat a falon, a kilincs felőli oldalon kell elhelyezni (kétszárnyú ajtónál a csukott szárnyon), hogy az ajtó nyitott állapotában is észlelhető legyen. Felszerelési magassága a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen.

Méretetek a helyszínen ellenőrizendőek !

BERUHÁZÓ: Sáp Község Önkormányzata 4176 Sáp, Fő u. 24.		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:	
TERVEZŐ- Beruházó, Építő és Tervező Kft. MEGRENDELŐ: 4026 Debrecen, Péterfia utca 25.		 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: <u>AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKARÉSZ</u> Művelődési ház épületének felújítása és akadálymentesítése 4176 Sáp, Fő u. 24 HRSZ.: 331		mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6	
TERVR.: Funkció jelző ajtó tábla kialakítása	M 1:2	DÁTUM: 2017.11.	T.SZ.: AKM-05.1