



1.	ALAPRAJZI JEL	K46/04	K46/05	
2.	MEGNEVEZÉS	Kétszárnyú ablak (bukó-nyíló)	Kétszárnyú ablak (bukó-nyíló)	
3.	MÉRET (mm)	1500/1000	1500/1500	
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	1500/1000	1500/1500	
5.	MENNY.: FÖLDSZINT	1 db	6 db	
		-	1 db	
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	1 db	7 db	
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
8.	KÜSZÖB	-	-	
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	30 cm téglafalazat	30 cm téglafalazat	
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	90 cm parapett magasság	90 cm parapett magasság	
12.	TOKMAGASÍTÁS	-	-	
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	anyagában színezett, rendszerhez tartozó fehér műanyag	anyagában színezett, rendszerhez tartozó fehér műanyag	
14.	ÜVEGEZÉS	2 rtg. hőszigetelés (4-16-4) $U_g=1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$	2 rtg. hőszigetelés (4-16-4) $U_g=1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$	
15.	VASALAT	rendszerhez tartozó vasalat, 2-2 db pánt	rendszerhez tartozó vasalat, 2-2 db pánt	
16.	FELÜLETKÉPZÉS	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY	-	-	
18.	BEÉPÍTÉS:	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	
19.	ZÁR-KILICS	ablakkilincs, fehér- standard 76	ablakkilincs, fehér- standard 76	
20.	MEGJEGYZÉS	A nyílászárót, fixen rögzített műanyag rovarhálójával kell ellátni. A szigetelés 4 cm takarja a tokra.	A szigetelés 4 cm takarja a tokra.	
21.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ! ÁBRA			
Szociális intézmény épület bővítése, felújítása, korszerűsítése KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ				É 05.2