




1.	ALAPRAJZI JEL	K46/01	K46/02	K46/03
2.	MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú ablak (bukó)	Egyszárnyú ablak (bukó-nyíló)	Egyszárnyú ablak (bukó-nyíló)
3.	MÉRET (mm)	600/600	900/1500	1300/1500
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	600/600	900/1500	1300/1500
5.	MÉNNY. EMELET	FÖLDSZINT8 db	3 db	1 db
		1 db	2 db	-
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	9 db	5 db	1 db
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték Uw=1,1 W/m²K	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték Uw=1,1 W/m²K	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték Uw=1,1 W/m²K
8.	KÜSZÖB	-	-	-
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték Uw=1,1 W/m²K	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték Uw=1,1 W/m²K	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték Uw=1,1 W/m²K
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	30 cm téglafalazat	30 cm téglafalazat	30 cm téglafalazat
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	150/ 240 cm parapett magasság	90 cm parapett magasság	90 cm parapett magasság
12.	TOKMAGASÍTÁS	-	-	-
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	anyagában színezett, rendszerhez tartozó fehér műanyag	anyagában színezett, rendszerhez tartozó fehér műanyag	anyagában színezett, rendszerhez tartozó fehér műanyag
14.	ÜVEGEZÉS	2 rtg. hőszigetű üvegezés (4-16-4) Ug=1.00 W/m²K	2 rtg. hőszigetű üvegezés (4-16-4) Ug=1,00 W/m²K	2 rtg. hőszigetű üvegezés (4-16-4) Ug=1,00 W/m²K
15.	VASALAT	rendszerhez tartozó vasalat, 2 db pánt	rendszerhez tartozó vasalat, 2-2 db pánt	rendszerhez tartozó vasalat, 2-2 db pánt
16.	FELÜLETKÉPZÉS	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY	-	-	-
18.	BEÉPÍTÉS:	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon
19.	ZÁR-KILICS	ablakkilincs, fehér- standard 76	ablakkilincs, fehér- standard 76	ablakkilincs, fehér- standard 76
20.	MEGJEGYZÉS	A szigetelés 4 cm-t takar a tokra.	A szigetelés 4 cm-t takar a tokra.	A szigetelés 4 cm-t takar a tokra.
21.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!  ÁBRA			
Szociális intézmény épület bővítése, felújítása, korszerűsítése KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ				É 05.1