


1. Falnézet



- L alakú zuhanyfüggöny tartó, zuhanyfüggönnyel és függőleges, merev függönybehúzó bottal
- "L" alakú kapaszkodó zuhanyzó mellett Vízszintes szárának felszerelési magassága 75 cm. pl THMASL
- falon kívül csővezett zuhany, termokeverővel, állítható zuhanyfejjel 110 cm-en elérhető pl BK01542
- kontrasztos kerámia sor
- zuhanyzó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 75 cm, pl TTH830
- falra szerelt felhajtható zuhanyszék, pl: THSSB
- WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, pl: THMASL
- WC csésze mellett felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- felhajtható kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- speciális kiállású padlón álló WC-csésze és folytonos ülőke, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani, pl. GORMEX 5957:
- falra szerelt WC-kefe tartó, pl: BS686
- kontrasztos kerámia sor

Burkolatosztás

festett felület
(fehér vagy
pasztel szín)

kerámia
(világos színű)

kerámiasor
(sötét színű)

kerámia
(világos színű)

kerámiasor
(sötét színű)

1,00

20

80

20


E

D

C

B

2. Falnézet



- meleglevegős kézszáritó, pl: E85 (25*30*15,4 cm), vagy Z adagoló papírtörölköző tartó pl HW5 (29*28*14 cm), alja 120 cm magasságban,
- L alakú zuhanyfüggöny tartó, zuhanyfüggönnyel és függőleges, merev függönybehúzó bottal
- kontrasztos kerámia sor
- ruhaakasztó zuhany mellett, falra szerelve, 120 cm magasságban
- "L" alakú kapaszkodó zuhanyzó mellett Vízszintes szárának felszerelési magassága 75 cm. pl THMASL
- Körzsinóros segélyhívó wc és zuhanyzó mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédelem kivételben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (recepció) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- falon kívül csővezett zuhany, termokeverővel, állítható zuhanyfejjel, 110 cm-en elérhető pl BK01542
- 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, thermosttikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- zuhanyzó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 75 cm, pl TTH830
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- falra szerelt felhajtható zuhanyszék, pl: THSSB
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben
- kontrasztos kerámia sor

Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Sáp Község Önkormányzata
4176 Sáp, Fő u. 24.

TERVEZŐ: Beruházó, Építő és Tervező Kft.
4026 Debrecen, Péterfia utca 25.

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:
AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET

Szociális intézmény épület bővítésének,
felújításának, korszerűsítésének építési
kiviteli terve
4176 Sáp, Fő u. 40/A. Hrsz.: 338/1

TERVR.:Akm wc 1.-2. falnézet

M 1:25

DÁTUM: 2017.11.

T.SZ.:AKM-02.1

REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ
SZAKMÉRNÖK:



GORTKA ISTVÁN
okleveles
építészmérnök
É-09-0486

mobil 30/430-4293
4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6