



# VEZETŐSÁVOK CSOMÓPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA

SEMATIKUS ÁBRA

TÉNYLEGES KIALAKÍTÁS





## L ALAKÚ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:

- irányváltáskor gérbe vágott bordás lapok
- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
- irányváltás bordázott szalagkialakításánál: a szalag a csomópontnál megszakad.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.





## T ALAKÚ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:

- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
- irányváltás bordázott szalagkialakításánál: a szalag a csomópontnál megszakad.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.





## KERESZTVEZŐDŐ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:

- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
- irányváltás bordázott szalagkialakításánál: a szalag a csomópontnál megszakad.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.




## LÉPCSŐ ELŐJELZÉSE

- 60 cm-es taktilis előjelző sáv kialakítása lépcsőkar teljes szélességében.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.

60 cm széles előjelző sáv  
lépcsőkar teljes hosszában




## INFORMÁCIÓS TÁBLA ELŐJELZÉSE

- 60 cm-es taktilis előjelző sáv kialakítása 90 cm szélességben.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége

információs tábla  
60\*90 előjelző sáv



AJTÓK ELŐTT 30-40 CM-EL A VEZETŐSÁV MEGSZAKAD

KÜLTÉRI VEZETŐSÁVOK CSOMÓPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA  
UGYANÍGY KÉSZÜLHET; CSAK KÜLTÉRI BETON BORDÁZOTT  
LAPOKKAL (PL SEMMELROCK,FRÜHWALD, ABETON,  
PLASTIRoute STB.) ÉS 40 CM SZÉLESSÉGŰEK LEGYENEK A  
VEZETŐSÁVOK,  
ELÁGAZÁSNÁL ILL. ELŐJELZÉSÉNél POGÁCSÁS LAPOK  
ALKALMAZÁSA ELŐNYÖSEBB.

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Sáp Község Önkormányzata  
4176 Sáp, Fő u. 24.

TERVEZŐ: Beruházó, Építő és Tervező Kft.  
4026 Debrecen, Péterfia utca 25.

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:  
AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET

Szociális intézmény épület bővítésének,  
felújításának, korszerűsítésének építési  
kiviteli terve  
4176 Sáp, Fő u. 40/A. Hrsz.: 338/1

TERVR.:Vezetősávok csomóponti kialakítása

M 1:100

REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ  
SZAKMÉRNÖK:



GORTKA ISTVÁN  
okleveles  
építésmérnök  
É-09-0486

mobil 30/430-4293  
4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6

DÁTUM: 2017.11. T.SZ.: AKM-03