




1.	ALAPRAJZI JEL	K46/06	K46/07	K46/08
2.	MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú ajtó + bukó felülvilágítóval (nyíló)	Egyszárnyú ajtó (nyíló)	Egyszárnyú ajtó (nyíló)
3.	MÉRET (mm)	900/2100+300	1000/2100	1100/2100
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	900/2100+300	1000/2100	1100/2100
5.	FÖLDSZINT MENNYISÉG	1 db jobbos	1 db jobbos	1 db jobbos
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	1 db jobbos	1 db jobbos	1 db jobbos
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték Uw=1,1 W/m²K	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték Uw=1,1 W/m²K	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték Uw=1,1 W/m²K
8.	KÜSZÖB	aluküszöb 20 mm 76	aluküszöb 20 mm 76	aluküszöb 20 mm 76, 2 cm-nél nem nagyobb
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték Uw=1,1 W/m²K	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték Uw=1,1 W/m²K	min. 5 légkamrás, teljes ablakra vonatkozó hőszigetelési érték Uw=1,1 W/m²K
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	30 cm téglafalazat	30 cm téglafalazat	30 cm téglafalazat
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	-	-	-
12.	TOKMAGASÍTÁS	-	-	-
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	-	-	-
14.	ÜVEGEZÉS	2 rtg. hőszigetelésű üvegezés (4-16-4) Ug=1,00 W/m²K	2 rtg. hőszigetelésű üvegezés (4-16-4) Ug=1,00 W/m²K	2 rtg. hőszigetelésű üvegezés (4-16-4) Ug=1,00 W/m²K
15.	VASALAT	rendszerhez tartozó vasalat, 3-2 db pánt	rendszerhez tartozó vasalat, 3-2 db pánt	rendszerhez tartozó vasalat, 3-2 db pánt
16.	FELÜLETKÉPZÉS	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY	-	-	-
18.	BEÉPÍTÉS:	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon
19.	ZÁR-KILICS	ajtókilincs, fehér- standard FUTURE 76AD	ajtókilincs, fehér- standard FUTURE 76AD	ajtókilincs, fehér- standard FUTURE 76AD
20.	MEGJEGYZÉS	A szigetelés 4 cm takarja a tokot.	A szigetelés 4 cm takarja a tokot.	A szigetelés 4 cm takarja a tokot. alsó üvegsáv- 3+3 ragsztott biztonsági üvegezéssel
21.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ! ÁBRA			
Szociális intézmény épület bővítése, felújítása, korszerűsítése KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ				É 05.3